Stückpreis: 5,74 €

ermäßigter Preis4,82 €
Verkaufspreis inkl. Preisnachlass
Nettopreis: 4,82 €
enth. MwSt: 0,92 €

PVC Pflegereiniger 500ml

Beschreibung

Kunststoffreiniger für farbige PVC-Profile und Oberflächen.

Pflegereiniger für Profiloberflächen aus farbigem Hart-PVC
und folierten PVC-Profilen.
Verpackungseinheit 1 Stück
Flasche 500 ml

Die Pflegereiniger beseitigen schonend allgemeine und
durch Ölheizungen, Industrie- oder Autoabgase entstandene
Schmutzrückstände von PVC-Fensterprofilen.
Lösemittel- und Phosphatfrei.
Hautfreundlich.
Antibakteriell.
Biologisch abbaubar.
Nicht brennbar.

Sicherheitsdatenblatt

ABSCHNITT1:BezeichnungdesStoffsbzw.desGemischsunddesUnternehmens

1.1. Produktidentifikator

Handelsname **Pflege-Reiniger color**

Artikel-Nr. 6130201

1.2.Relevante identifizierte Verwendungendes Stoffs oderGemischs undVerwendungen,vondenenabgeratenwird

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

Verwendung des Stoffes / des Gemisches: Wasch- und Reinigungsmittel (einschließlich Produkte auf Lösungsmittelbasis)

1.3. Einzelheitenzum Lieferanten,der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Hersteller / Lieferant Schüring Fenster- und Türtechnologie GmbH

Langbaurghstr. 3, DE-53842 Troisdorf-Spich

Telefon +49(0)2241 / 994 - 0,Telefax +49(0)2241 / 994-283

E-Mail: schuering@schuering.de

Internet: www.schuering.de

Auskunftgebender Bereich AbteilungVertrieb/Customer Service

Telefon +49(0)2241 / 994 – 0

E-Mail (sachkundige Person): schuering@schuering.de

1.4. Notrufnummer

Notfallauskunft Giftnotruf Bonn:

Bei Vergiftungen (in case of poisoning)

Telefon +49(0)228-19 240

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]:

Das Gemisch ist als nicht gefährlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP].

2.2. Kennzeichnungselemente

Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Das Produkt ist nach EG-Richtlinien oder den jeweiligen nationalen Gesetzen nicht kennzeichnungspflichtig.

Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:

Sulfonsäuren, C14-17-sec-Alkan-, Natriumsalze; 2-Butoxy-ethanol

Gefahrenhinweise für Gesundheitsgefahren

H320 Verursacht Augenreizung.

Ergänzende Gefahrenmerkmale (EU): -

Sicherheitshinweise

P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

2.3. Sonstige Gefahren

Keine Daten verfügbar

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2 Chemische Charakterisierung: Gemische

Gefährliche Inhaltsstoffe / Gefährliche Verunreinigungen / Stabilisatoren:

Produktidentifikatoren	**Stoffname**	**Konzentration**
	Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]	
CAS-Nr.: 97489-15-1 **EG-Nr.:** 307-055-2	**Sulfonsäuren, C14-17-sec-Alkan-, Natriumsalze** Eye Dam. 1, Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2, Aquatic Chronic 3 **Gefahr** H302-H315-H318-H412	5 Gew-%
CAS-Nr.: 111-76-2 **EG-Nr.:** 203-905-0 **INDEX-Nr.:** 603-014-00-0	**2-Butoxy-ethanol** Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2 **Achtung** H302-H312-H315-H319-H332	1 Gew-%

Wortlaut der H- und EUH-Sätze: siehe Abschnitt 16.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

Allgemeine Angaben:

Beschmutzte, durchtränkte Kleidung wechseln.

Nach Einatmen:

Es sind keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

Bei Hautkontakt:

Es sind keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

Nach Augenkontakt:

Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach

Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen.

Nach Verschlucken:

Mund ausspülen. Reichlich Wasser in kleinen Schlucken trinken lassen (Verdünnungseffekt). Bei

Unwohlsein ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Selbstschutz des Ersthelfers:

Ersthelfer: Auf Selbstschutz achten!

4.2. Wichtigste akute oder verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

Bisher keine Symptome bekannt.

4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Symptomatische Behandlung.

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

5.1. Löschmittel

Geeignete Löschmittel:

Löschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen.

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Das Produkt selbst brennt nicht.

Gefährliche Verbrennungsprodukte:

Bei Brand: Kohlendioxid (CO_2)

5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung

Keine Daten verfügbar

5.4. Zusätzliche Hinweise

Keine Daten verfügbar

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in

Notfällen anzuwendende Verfahren

6.1.1. Nicht für Notfälle geschultes Personal

Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen:

Personen in Sicherheit bringen.

6.1.2. Einsatzkräfte

Persönliche Schutzausrüstung:

Persönliche Schutzausrüstung: siehe Abschnitt 8

6.2. Umweltschutzmaßnahmen

Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.

6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

Für Rückhaltung:

Mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Säurebinder, Universalbinder) aufnehmen.

Für Reinigung:

Wasser (mit Reinigungsmittel)

6.4. Verweis auf andere Abschnitte

Sichere Handhabung: siehe Abschnitt 7 Persönliche Schutzausrüstung: siehe Abschnitt 8 Entsorgung:

siehe Abschnitt 13

6.5. Zusätzliche Hinweise

Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

Schutzmaßnahmen

Hinweise zum sicheren Umgang:

Keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich.

Brandschutzmaßnahmen:

Es sind keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

Hinweise zur allgemeinen Industriehygiene

Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von

Unverträglichkeiten

Lagerklasse: 12 – Nicht brennbare Flüssigkeiten, die keiner der vorgenannten Lagerklassen zuzuordnen

sind

7.3. Spezifische Endanwendungen

Keine Daten verfügbar

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

8.1. Zu überwachende Parameter

8.1.1. Arbeitsplatzgrenzwerte

Grenzwerttyp (Herkunftsland)	Stoffname	? Langzeit-Arbeitsplatzgrenzwert ? Kurzzeit-Arbeitsplatzgrenzwert ? Momentanwert ? Überwachungs- bzw. Beobachtungsverfahren ? Bemerkung
TRGS 900 (DE)	2-Butoxy-ethanol	? 10 ppm (49 mg/m³)
	CAS-Nr.: 111-76-2	? 40 ppm (196 mg/m³)
DFG (DE)	2-Butoxy-ethanol	? 10 ppm (49 mg/m³)
	CAS-Nr.: 111-76-2	? 20 ppm (98 mg/m³)
IOELV (EU)	2-Butoxy-ethanol	? 20 ppm (98 mg/m³)
	CAS-Nr.: 111-76-2	? 50 ppm (246 mg/m³) ? (May be absorbed through the skin.)

8.1.2. Biologische Grenzwerte

Grenzwerttyp (Herkunftsland)	Stoffname	Grenzwert	? Parameter ? Untersuchungsmaterial ? Probenahmezeitpunkt ? Bemerkung
TRGS 903 (DE)	2-Butoxy-ethanol	100 mg/L	? Butoxyessigsäure
	CAS-Nr.: 111-76-2		? Urin ? bei Langzeitexposition
TRGS 903 (DE)	2-Butoxy-ethanol	200 mg/L	? Butoxyessigsäure; Nach Hydrolyse:
	CAS-Nr.: 111-76-2		? Urin ? bei Langzeitexposition

8.1.3. DNEL-/PNEC-Werte

Keine Daten verfügbar

8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition

8.2.1. Geeignete technische Steuerungseinrichtungen Keine Daten verfügbar

8.2.2. Persönliche Schutzausrüstung

Hautschutz:

Handschutz ist nicht erforderlich

Atemschutz:

Normalerweise kein persönlicher Atemschutz notwendig.

8.2.3. Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition

Keine Daten verfügbar

8.3. Zusätzliche Hinweise
Keine Daten verfügbar

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aussehen

<